

ENTLA Alu-Therma 68 mm mit Aluminiumvorsatzschale

Anwendung: **Aussentüre im Wohnungs- und Objektbau
Blockrahmen stumpf**

Türblatt

Türdicke:	68 mm (roh ohne dekorative Beschichtung)
Mittellage:	Spezial Mittellage 53 mm
Deckplatten:	beidseitig MDF-Exterior-Deck mit 0.4 mm Aluminium-Einlage auf Okumé-Absperr
dekorative Beschichtung:	Furnier, Schichtstoffplatten
Oberfläche:	roh, hydrophobiert und grundiert, farblos lasiert, geölt, gewachst, deckend lackiert nach RAL / NCS
Kante:	Sipo (Standard) oder freie Holzwahl
technische Daten:	siehe Datenblatt

Aluminiumvorsatzschale

Oberfläche:	einbrennlackiert nach RAL Seidenglanz (Standard) weitere Farb- und Glanzgradvarianten auf Anfrage
-------------	--

Rahmen

Holzart:	Sipo (Standard) oder freie Holzwahl
Querschnitt:	95 x 71 mm (Standard) min. 60 x 71 mm
Oberfläche:	roh, hydrophobiert und grundiert, farblos lasiert, geölt, gewachst, deckend lackiert nach RAL / NCS

Standard - Beschläge

Schloss:	Mehrpunktverschluss z.B. Treplane1834 / Tribloc1855
Band:	Objektband Simonswerk VX 7859/160 FD
Schliessblech:	z.B. Glutz B-1151 / 1153
Schwellenprofil:	z.B. BKV Eifel 100 T / Hebgo 173
Absenkdichtung:	Planet X3



