

ENTLA Brandex 50 mm mit Oberteil verglast

Zulassungsnummer: 26558 auf Blockfutter 3 seitig

Erfüllte Prüfnorm: B/EI30

Grössen

geprüftes Türlicht:	2100 / 2780 x 1100 mm (Höhe x Breite)
Grössenzuschläge:	15% in der Länge <u>und</u> Breite, <u>jedoch</u> max. 20% in der Fläche
Türdicke:	50 mm (roh ohne dekorative Beschichtung)
Dickenzuschlag:	25 %

Türblatt / Oberteil

Mittellage:	Vollspan 38 mm
Deckplatten:	beidseitig 2 x 3.2 mm HDF-Deck
dekorative Beschichtung:	roh, grundiert, Grundierfolie, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Kante:	Sipo oder Eiche
Aufschäumstreifen:	Roku-Strip 15 mm in Tür oben und in Oberteil unten eingenetet
Glas:	Pyrostop 30-10 (Klarglas), 30-20 (Mattfolie), 30-22 (Satinato)
mind. Friesbreite Oberteil:	4-seitig 60 mm
technische Daten:	siehe Datenblatt

Blockfutter


Holzart:	Sipo oder Eiche
Querschnitt:	Wandstärke mindestens 100 mm, Dicke 45 mm
Oberfläche:	roh, grundiert, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Aufschäumstreifen:	Roku-Strip 15 mm 3-seitig im Futter eingenetet

Beschläge




Schloss:	Mittelschweres Einfallenschloss z.B. Glutz 1102 Mehrpunktverschluss z.B. Treplane1834 / Tribloc1855
Band:	z.B. Simons VN 2828 /120
Schliessbleche:	z.B. Glutz B-1001 / 1155



Ansicht



C-C



ENTLA Brandex 50 mm / VKF Nr. 26558

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
Türe mit Oberteil Brandex 50mm
Oberteil mit Glasausschnitt
Blockfutter 45mm

Mst. 1:22

Erstellt: 06.10.2016


Überarb:
Sachbearbeiter
Martin Läng

Plan Nr.: B30150-416010


ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch

© by ENTLA AG


A-A Detail Oberteil




A-A Detail Oberteil



B-B Detail Schloss



B-B Detail Band



ENTLA Brandex 50 mm / VKF Nr. 26558

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
Türe mit Oberteil Brandex 50mm
Oberteil mit Glasausschnitt
Blockfutter 45mm

Mst. 1:2


Erstellt: 02.06.2016
Überarb: 11.07.2018 jw
Sachbearbeiter
Martin Läng

Plan Nr.: B30150-416010


ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch

© by ENTLA AG


Ausschnitt gefälzt, Glasleisten gefälzt




Ausschnitt stumpf, Glasleisten gefälzt




Ausschnitt gefälzt, Glasleisten stumpf




Ausschnitt stumpf, Glasleisten stumpf




Ausschnitt gefälzt, Glasleisten gefälzt




Ausschnitt stumpf, Glasleisten gefälzt



Ausschnitt gefälzt, Glasleisten gefälzt



Ausschnitt stumpf, Glasleisten gefälzt



ENTLA Brandex 50 mm / VKF Nr. 26558

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
 Brandex 50 mm
 Verglasungsvarianten EI30
 Glasleisten aus Eiche/Sipo

Mst. 1:2

Erstellt: 06.10.2016
 Überarb: 11.07.2018 jw
 Sachbearbeiter
 Martin Läng

Plan Nr.: B30150-416010


ENTLA AG
 Holzindustrie
 CH-6162 Entlebuch
 Telefon 041 480 14 62
 Telefax 041 480 33 62
 avor@entla.ch

© by ENTLA AG

Montageanleitung

- Zwei Streifen Kompriband 20/4mm zwischen Blockfutter und Mauerwerk montieren.
- Die Verschraubung des Blockfutters mit dem Mauerwerk erfolgt in der Nut vom Roku-Strip. (Anordnung der Schrauben lt. Skizze)
- Roku-Strip im Blockfutter in die vorgesehene Nut einkleben.
- Fugen zwischen Blockfutter und Mauerwerk beidseitig umlaufend mit Brandschutzacryl oder Brandschutzsilikon abdichten.


Schraubenvermassung



Das Entla-Montageset enthält:

Kompriband 20/4mm
 Befestigungsschrauben
 Brandschutzacryl
 Montageanleitung

(Für ihr individuelles Element konfektioniert)



Montageanleitung

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
 Türe mit Oberteil Brandex 50mm
 Oberteil mit Glasausschnitt
 Blockfutter 45mm

Mst. 1:20 / 1:3

Erstellt: 02.06.2016

Überarb:
 Sachbearbeiter
 Martin Läng

Plan Nr.: B30150-416010

ENTLA AG
 Holzindustrie
 CH-6162 Entlebuch
 Telefon 041 480 14 62
 Telefax 041 480 33 62
 avor@entla.ch

© by ENTLA AG