

# ENTLA dB-Favorite 40 mm

**Anwendung:** **Innentüre im Wohnungs- und Objektbau**  
**Blendrahmen stumpf**

---

## Türblatt

Türdicke:	40 mm (roh ohne dekorative Beschichtung)
Mittellage:	Schallhemmende Mittellage 34 mm
Deckplatten:	beidseitig 3.2 mm HDF-Deck
dekorative Beschichtung:	Furnier, Schichtstoffplatten
Oberfläche:	roh, grundiert, Grundierfolie, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Kante:	Hartholz Einleimer (Standard) oder freie Holzwahl
technische Daten:	siehe Datenblatt

## Rahmen


Holzart:	Fichte / Sipo keilgezinkt (Standard) oder freie Holzwahl
Querschnitt:	90 x 40 mm (Standard) min. 60 x 40 mm
Oberfläche:	roh, grundiert, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert

## Standard - Beschläge



Schloss:	Mittelschweres Einfallenschloss Glutz 1102
Schliessblech:	Glutz B-1001
Band:	Simonswerk VN 2828 / 120
Absenkdichtung:	optional



Ansicht



B-B



ENTLA dB-Favorite 40 mm

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:  
Türe dB-Favorite 40mm  
Blendrahmen 90/40mm

Mst. 1:15


Erstellt: 25.01.2016  
Überarb:  
Sachbearbeiter  
Johann Willen

Plan Nr.: I40040-210010


ENTLA AG  
Holzindustrie  
CH-6162 Entlebuch  
Telefon 041 480 14 62  
Telefax 041 480 33 62  
avor@entla.ch

© by ENTLA AG

Detail B-B



Detail A-A



ENTLA dB-Favorite 40 mm

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:  
Türe dB-Favorite 40mm  
Blendrahmen 90/40mm

Mst. 1:2

Erstellt: 25.01.2016

Überarb:  
Sachbearbeiter  
Johann Willen

Plan Nr.: I40040-210010

ENTLA AG  
Holzindustrie  
CH-6162 Entlebuch  
Telefon 041 480 14 62  
Telefax 041 480 33 62  
avor@entla.ch

© by ENTLA AG